

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

ORSHA

ОРША

UMIO (A)

LANDING MINIMUMS

Belarus

Беларусь

RWY	A/c type	ILS CAT II	ILS CAT I			VOR	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	33x300 757' RA 114'	60x550 850'	60x750 850'	60x1200 850'	110x900 1010'	110x1600 1010'
23	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 840'	60x750 840'	60x1200 840'	120x1100 1030'	120x1800 1030'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
05/23	Falcon RRJ95	1260' (185m)	2400
	B737	1360' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-