



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.О.34.002

URUMQI / Diwopu
Урумчи / Дивопу

ZWWW (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A
25	F900	-
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m
	B737	DH 50'/15m RVR 200m

RWY	A/c type	ILS DME CAT 2	ILS DME CAT 1	ILS DME ALS out	LOC (GS out) CDFA	VOR DME	VOR DME ALS out	CIRCLE-TO-LAND Not authorized South of RWY		
								MDA (H)	CEIL	VIS
07	Falcon	-	60x800 2324'	60x1200 2324'	230x3500 2880'	230x3500 2880'	230x3500 2880'	2950' (250m)	(1150') (350m)	3500
	RRJ95	-	60x800 2324'	60x1200 2324'	230x3500 2880'	230x3500 2880'	230x3500 2880'	2950' (250m)	(1150') (350m)	3500
	B737 BBJ	-	60x800 2324'	60x1200 2324'	230x3500 2880'	230x3500 2880'	230x3500 2880'	2950' (250m)	(1150') (350m)	3600
25	Falcon	30xR350 2225' RA105'	60xR550 Vis 800 2325'	60x1200 2325'	205x3100 2790'	205x3100 2790'	205x3100 2790'	2950' (250m)	(1150') (350m)	3500
	RRJ95	30xR350 2225' RA105'	60xR550 Vis 800 2325'	60x1200 2325'	205x3100 2790'	205x3100 2790'	205x3100 2790'	2950' (250m)	(1150') (350m)	3500
	B737 BBJ	30xR350 2225' RA105'	60xR550 Vis 800 2325'	60x1200 2325'	205x3100 2790'	205x3100 2790'	205x3100 2790'	2950' (250m)	(1150') (350m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
07	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	400	400	500	-
25	Falcon RRJ95 B737/BBJ	150	400	400	500	-

Дата утверждения

Дата введения в действие
20.06.2017