



Руководство по производству полетов
Часть С Глава 3 Приложение
Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

COLOGNE-BONN
Кёльн-Бонн

EDDK (A)

Germany
Германия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1	LOC GS out	RNAV (GPS)		NDB	SRE
						LNAV/VNAV	LNAV		
06	F900	-	-	-	-	135x1500 671'	140x1500 690'	-	230x3100 986'
	RRJ95	-	-	-	-	135x1500 671'	140x1500 690'	-	230x3100 986'
	B737	-	-	-	-	135x1500 671'	140x1500 690'	-	230x3100 986'
14L	F900	-	30xR300 330' RA106'	60x550 430'	125x1200 640'	150x1500 722'	155x1600 739'	180x2000 820'	185x2400 837'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 330' RA106'	60x550 430'	125x1200 640'	150x1500 722'	155x1600 739'	180x2000 820'	185x2400 837'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 330' RA106'	60x550 430'	125x1200 640'	150x1500 722'	155x1600 739'	180x2000 820'	185x2400 837'
14R	F900	-	-	-	-	140x2100 681'	150x2100 710'	-	225x3400 960'
	RRJ95	-	-	-	-	140x2100 681'	150x2100 710'	-	225x3400 960'
	B737	-	-	-	-	140x2100 681'	150x2100 710'	-	225x3400 960'
24	F900	-	-	60x750 472'	175x1900 846'	210x2400 962'	180x1900 850'	180x2000 860'	260x3700 1130'
	RRJ95	-	-	60x800 472'	175x1900 846'	210x2400 962'	180x1900 850'	180x2000 860'	260x3700 1130'
	B737	-	-	60x750 472'	175x1900 846'	210x2400 962'	180x1900 850'	180x2000 860'	260x3700 1130'
32L	F900	-	-	-	-	155x2100 770'	160x2100 784'	-	220x3000 981'
	RRJ95	-	-	-	-	155x2100 770'	160x2100 784'	-	220x3000 981'
	B737	-	-	-	-	155x2100 770'	160x2100 784'	-	220x3000 981'
32R	F900	-	30xR300 402' RA89'	60x550 502'	135x1400 745'	145x1500 778'	145x1500 778'	160x1700 830'	210x2800 991'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 402' RA89'	60x550 502'	135x1400 745'	145x1500 778'	145x1500 778'	160x1700 830'	210x2800 991'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 402' RA89'	60x550 502'	135x1400 745'	145x1500 778'	145x1500 778'	160x1700 830'	210x2800 991'

Дата утверждения

Дата введения в действие
03.02.2016



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

**Пер. №
2.O.34.002**

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	F900 RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения

Дата введения в действие
03.02.2016