(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ZANZIBAR / Abeid Amani Karume Intl. Занзибар HTZA (B)

Tanzania Танзания

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		LOC/DME		
			ALS out		ALS out	
18	Falcon RRJ95 B737	100x1200 370'	100x1400 370'	150x2100 540'	150x2300 540'	

		RNAV (GNSS)			RNAV (GNSS) (MIL)				
RWY	A/c type	LNAV/VNAV		LNAV		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	-	-	165x2200 580'	165x2400 580'	-	-	165x2200 580'	165x2400 580'
36	Falcon RRJ95 B737	85x1100 330'	85x1300 330'	120x1500 420'	120x1700 420'	85x1100 320'	85x1300 320'	120x1500 420'	120x1700 420'

RWY	A/c type	VOR		
IX VV I			ALS out	
18	Falcon RRJ95 B737	150x2100 540'	150x2300 540'	
36	Falcon RRJ95 B737	120x1500 420'	120x1700 420'	



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runwa	y Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737	-	250*	250*	400	-

^{* -} LVP must be in force

RWY Heading 176/356

RWY Dimensions 3022x45m

ARP Coordinates S 06 13.5 E 039 13.5

AD Elevation 54'/ 16m