

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

KARLOVY VARY
Карловы Вары

LKKV (B)

Czechia
Чехия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC (GS out)	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
29	Falcon RRJ95 B737	70xR550 VIS 800 2211'	70xR750 VIS 800 2211'	70x1200 2211'	135x1400 2430'	135x2100 2430'

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)				NDB		CIRCLE-TO-LAND		
		LNAV/VNAV		LNAV				MDA (H)	CEIL	VIS
			ALS out		ALS out		ALS out			
11	Falcon	140x1900 2438'	140x2100 2438'	150x2100 2470'	150x2300 2470'	150x2100 2470'	150x2300 2470'	3360' (420m)	(1700') (520m)	2400
	RRJ95	140x1900 2438'	140x2100 2438'	150x2100 2470'	150x2300 2470'	150x2100 2490'	150x2300 2490'	3360' (420m)	(1700') (520m)	3000
	B737	140x1900 2438'	140x2100 2438'	150x2100 2470'	150x2300 2470'	150x2100 2470'	150x2300 2470'	3600' (490m)	(1940') (590m)	3600
29	Falcon	125x1100 2383'	125x1800 2383'	130x1200 2400'	130x1900 2400'	185x2100 2590'	185x2400 2590'	3360' (420m)	(1700') (520m)	2400
	RRJ95	125x1500 2383'	125x1800 2383'	130x1500 2400'	130x1900 2400'	185x2100 2590'	185x2400 2590'	3360' (420m)	(1700') (520m)	3000
	B737	125x1100 2383'	125x1800 2383'	130x1200 2400'	130x1900 2400'	185x2100 2590'	185x2400 2590'	3600' (490m)	(1940') (590m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	HIRL	MIRL or RL	NIL (Day only)
11/29	Falcon RRJ95 B737	550m	RVR 550m or VIS 750m	RVR 800m or VIS 1200m

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 110/290
RWY Dimensions 2150x30 m
ARP Coordinates N 50 12.2 E 012 54.9
AD Elevation 1989'/ 606m

	Дата введения в действие 13.09.2019	
--	--	--