## (ASIIPOM

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной

Рег. № 2.О.34.002

ЯМБУРГ USMQ (A) Россия

посадки или запасных аэродромов

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS		RNAV LNAV		2 NDB		NDB	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon	60x750	60x1200	95x1000	95x1400	-	-	110x1200	110x1600
		310'	310'	420'	420'			460'	460'
	RRJ95	60x750	60x1200	95x1000	95x1400	-	-	110x1200	110x1600
		310'	310'	420'	420'			460'	460'
	B737	60x750	60x1200	95x1000	95x1400	-	-	110x1200	110x1600
		310'	310'	420'	420'			460'	460'
31	Falcon	60x750	60x1200	110x1200	110x1600	110x1200	110x1600	-	_
		310'	310'	460'	460'	460'	460'		
	RRJ95	60x750	60x1200	110x1200	110x1600	110x1200	110x1600	-	-
		310'	310'	460'	460'	460'	460'		
	B737	60x750	60x1200	110x1200	110x1600	110x1200	110x1600	-	-
		310'	310'	460'	460'	460'	460'		

	A/c	CIRCLING			
RWY	type	MDA (H)	VIS		
	Falcon	710' (190m)	2400		
13/31	RRJ95	710' (190m)	3000		
	B737	810' (220m)	3600		

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-