



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Пер. №
2.О.34.002**

САМАРА / Курумоч

UWWW (A)


Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT1 (Y,Z)			DVOR with SDF		DVOR without SDF	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
15	Falcon	-	30x300 521' RA118'	60x550 621'	60x750 621'	60x1200 621'	135x1300 860'	135x2000 860'	160x1600 940'	160x2400 940'
	RRJ95	DH 50'/15m 200m	30x300 521' RA118'	60x550 621'	60x750 621'	60x1200 621'	135x1300 860'	135x2000 860'	160x1600 940'	160x2400 940'
	B737	DH 50'/15m 200m	30x300 521' RA118'	60x550 621'	60x750 621'	60x1200 621'	135x1300 860'	135x2000 860'	160x1600 940'	160x2400 940'
33	Falcon	-	-	60x550 589'	60x750 589'	60x1200 589'	125x1200 790'	125x1900 790'	135x2400 1150'	
	RRJ95	-	-	60x550 589'	60x750 589'	60x1200 589'	125x1200 790'	125x1900 790'	135x2400 1150'	
	B737	-	-	60x550 589'	60x750 589'	60x1200 589'	125x1200 790'	125x1900 790'	135x2400 1150'	

RWY	A/c type	RNP				RNP X RNP 0.3	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out
15	Falcon	90x750 690'	90x1400 690'	115x1000 790'	115x1700 790'	90x750 690'	90x1300 690'
	RRJ95	90x750 690'	90x1400 690'	115x1000 790'	115x1700 790'	90x750 690'	90x1300 690'
	B737	90x750 690'	90x1400 690'	115x1000 790'	115x1700 790'	90x750 690'	90x1300 690'
33	Falcon	90x750 708'	90x1400 708'	80x750 640'	100x1500 720'	90x750 683'	90x1400 683'
	RRJ95	90x750 708'	90x1400 708'	80x750 640'	100x1500 720'	90x750 683'	90x1400 683'
	B737	90x750 708'	90x1400 708'	80x750 640'	100x1500 720'	90x750 683'	90x1400 683'

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 03. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

RWY	A/c type	NDB (Z)				CIRCLE-TO-LAND	
		With SDF		Without SDF		MDA (H)	VIS
			ALS out		ALS out		
15	Falcon	145x1500 890'	145x2200 890'	-	-	1090' (190m)	2400
	RRJ95	145x1500 890'	145x2200 890'	-	-	1090' (190m)	3000
	B737	145x1500 890'	145x2200 890'	-	-	1220' (225m)	3600
33	Falcon	125x1200 800'	125x1900 800'	245x2400 1190'		1090' (190m)	2400
	RRJ95	125x1200 800'	125x1900 800'	245x2400 1190'		1090' (190m)	3000
	B737	125x1200 800'	125x1900 800'	245x2400 1190'		1220' (225m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
15/33	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	300	-

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
