# (ASIIPOM

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

BUSHEHR Бушер

## OIBB (B)

Iran Иран

### **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c	VOR DME	VOR	NDB	CIRCLE-TO-LAND		
	type				MDA (H)	CEIL	VIS
	F900	190x2900	190x2900	190x2900	730'	(984')	2800
		630'	630'	630'	(200m)	(300m)	
	RRJ95	190x2900	190x2900	190x2900	730'	(984')	3000
13L		630'	630'	630'	(200m)	(300m)	
	B737	190x2900	190x2900	190x2900	760'	(1017')	3600
		630'	630'	630'	(210m)	(310m)	
	F900	190x2900	190x2900	190x2900	730'	(984')	2800
13R		630'	630'	630'	(200m)	(300m)	
	RRJ95	190x2900	190x2900	190x2900	730'	(984')	3000
		630'	630'	630'	(200m)	(300m)	
	B737	190x2900	190x2900	190x2900	760'	(1017')	3600
		630'	630'	630'	(210m)	(310m)	
31L	F900	170x2600	170x2600	170x2600	730'	(984')	2800
		630'	630'	630'	(200m)	(300m)	
	RRJ95	170x2600	170x2600	170x2600	730'	(984')	3000
		630'	630'	630'	(200m)	(300m)	
	B737	170x2600	170x2600	170x2600	760'	(1017')	3600
		630'	630'	630'	(210m)	(310m)	
31R	F900	170x2600	170x2600	170x2600	730'	(984')	2800
		630'	630'	<i>630'</i>	(200m)	(300m)	
	RRJ95	170x2600	170x2600	170x2600	730'	(984')	3000
		630'	630'	630'	(200m)	(300m)	
	B737	170x2600	170x2600	170x2600	760'	(1017')	3600
		630'	<i>630'</i>	630'	(210m)	(310m)	

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
		Lights (CL)	DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs F900 RRJ95 B737		-	400	400	400	-

RWY Heading 129L/309R 129R/309L

**RWY Dimensions** 4469x45m 4469x45m

**ARP Coordinates N 28 57.0 E 050 49.8** 

**AD Elevation** + **68'/ 20.7m** 

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	15.03.2016	