	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

DAMMAM/ King Fahd Intl.
Даммам / им. Короля Фахда

OEDF (B)

Saudi Arabia
Саудовская Аравия


LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 1			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
16L	Falcon RRJ95 B737	75x550 300'	75x800 300'	75x1200 300'	120x1000 440'	120x1700 440'
16R	Falcon RRJ95 B737	70x550 280'	70x800 280'	70x1200 280'	110x900 400'	110x1600 400'
34L	Falcon RRJ95 B737	70x550 290'	70x800 290'	70x1200 290'	125x1200 460'	125x1900 460'
34R	Falcon RRJ95 B737	70x550 290'	70x800 290'	70x1200 290'	125x1200 480'	125x1900 480'

RWY	A/c type	RNP				VOR			
		LNAV/VNAV		LNAV		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
16L	Falcon RRJ95 B737	105x800 400'	105x1500 400'	135x1300 490'	135x2000 490'	-	-	-	-
16R	Falcon RRJ95 B737	110x900 400'	110x1600 400'	135x1300 480'	135x2000 480'	125x1200 460'	125x1900 460'	-	-
34L	Falcon RRJ95 B737	120x1000 430'	120x1700 430'	175x1800 610'	175x2400 610'	135x1300 490'	135x2000 490'	165x1700 590'	165x2400 590'
34R	Falcon RRJ95 B737	115x1000 440'	115x1700 440'	170x1800 620'	170x2400 620'	140x1400 520'	140x2100 520'	-	-

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon RRJ95	820' (225m)	3700
	B737	820' (225m)	4600

Дата расчета минимума аэродрома
«28» 07. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

RWY	A/c type	CIRCLING ILS	
		MDA (H)	VIS
34R	Falcon RRJ95	2490' (740m)	3700
	B737	2490' (740m)	4600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
ALL RWs	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	400	-

<p>Дата расчета минимума аэродрома «28» 07. 2025 г.</p>
