



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.O.34.002

**AMMAN / Marka Intl.
Амман / Марка**

OJAM (B)

**Jordan
Иордания**

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS Y,Z CAT 1						LOC Y	
		MACG 3.0%			MACG 2.5%			MACG 2.5%	
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out
24	Falcon RRJ95 B737	60x550 2660'	60x750 2660'	60x1200 2660'	80x550 2710'	80x800 2710'	80x1300 2710'	110x900 2810'	110x1600 2810'

RWY	A/c type	LOC Z							
		MACG 5.0%		MACG 4.0%		MACG 3.0%		MACG 2.5%	
		ALS out							
24	Falcon RRJ95 B737	105x1200 2800'	105x1900 2800'	120x1500 2850'	120x2200 2850'	125x1600 2870'	125x2300 2870'	110x1300 2810'	110x2000 2810'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV		VOR	
			ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	225x2400 3290'		260x2400 3410'		315x2400 3580'	
24	Falcon RRJ95 B737	155x1600 2970'	155x2400 2970'	180x2000 3050'	180x2700 3050'	180x1900 3040'	180x2400 3040'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	-	RVR 400m VIS 800m		-	

Дата расчета минимума аэродрома
«11» 12. 2025 г.