



Руководство по производству полетов
Часть С Глава 3 Приложение
Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.0.34.002

BUSAN / Gimhae Intl.
Бусан / Гимхэ

RKPK (B)

Korea
Респ. Корея

LANDING MINIMUM

RWY	A/c type	ILS CAT II	ILS CAT I Y,Z			LOC Y,Z		VOR	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
36L	Falcon RRJ95 B737	30x300 113' RA102'	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	120x1100 400'	120x1800 400'	445x5000 1460'	445x5000 1460'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out
36L	Falcon RRJ95 B737	125x1400 420'	125x1900 420'	150x1700 500'	150x2300 500'

RWY	A/c type	ILS CAT I Y,Z			LOC Y,Z		VOR	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
36R	Falcon RRJ95 B737	60x550 210'	60x750 210'	60x1200 210'	130x1300 420'	130x1900 420'	445x5000 1460'	445x5000 1460'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out
36R	Falcon RRJ95 B737	130x1700 420'	130x1900 420'	185x2000 600'	185x2400 600'

RWY	A/c type	RNP B		VOR A	
			ALS out		ALS out
18L	Falcon RRJ95 B737	515x2400 1700'		515x2400 1700'	

RWY	A/c type	RNP B		VOR A	
			ALS out		ALS out
18R	Falcon RRJ95 B737	515x2400 1700'		515x2400 1700'	



Руководство по производству полетов
Часть С Глава 3 Приложение
Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.0.34.002

RWY	A/c type	CIRCLING LOC, RNP	
		MDA (H)	VIS
36L 36R	Falcon RRJ95	1360' (415m)	2400
	B737	1700' (515m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
ALL RWYs	Falcon RRJ95 B737	-	350	350	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN