	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

LAAGE / Rostock-Laage
Лаге / Росток-Лаге

ETNL (B)

Germany
Германия


LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 1		LOC (GS out)	
			ALS out		ALS out
09	Falcon RRJ95 B737/BBJ	DA(H) 340'(60m) VIS 800m CEIL 200'	DA(H) 340'(60m) VIS 1600m CEIL 200'	MDA(H) 490'(110m) VIS 1200m CEIL 400'	MDA(H) 490'(110m) VIS 1600m CEIL 400'
27	Falcon RRJ95 B737/BBJ	DA(H) 335'(60m) VIS 800m CEIL 200'	DA(H) 335'(60m) VIS 1600m CEIL 200'	MDA(H) 480'(110m) VIS 1200m CEIL 400'	MDA(H) 480'(110m) VIS 1600m CEIL 400'

RWY	A/c type	RNAV (GPS)		CIRCLE-TO-LAND Not authorized North of runway		
			ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
09	Falcon	MDA(H) 560'(130m) VIS 1300m CEIL 500'	MDA(H) 560'(130m) VIS 2000m CEIL 500'	1190' (320m)	(1380') (420m)	4800
	RRJ95	MDA(H) 560'(130m) VIS 1500m CEIL 500'	MDA(H) 560'(130m) VIS 2000m CEIL 500'	1190' (320m)	(1380') (420m)	4800
	B737/BBJ	MDA(H) 560'(130m) VIS 1300m CEIL 500'	MDA(H) 560'(130m) VIS 2000m CEIL 500'	1190' (320m)	(1380') (420m)	4800
27	Falcon	MDA(H) 560'(140m) VIS 1400m CEIL 500'	MDA(H) 560'(140m) VIS 2100m CEIL 500'	1190' (320m)	(1380') (420m)	4800
	RRJ95	MDA(H) 560'(140m) VIS 1500m CEIL 500'	MDA(H) 560'(140m) VIS 2100m CEIL 500'	1190' (320m)	(1380') (420m)	4800
	B737/BBJ	MDA(H) 560'(140m) VIS 1400m CEIL 500'	MDA(H) 560'(140m) VIS 2100m CEIL 500'	1190' (320m)	(1380') (420m)	4800

RWY	A/c type	PAR		SRA non-CDFA	
			ALS out		ALS out
09	Falcon RRJ95 B737/BBJ	DA(H) 340'(60m) VIS 800m CEIL 200'	DA(H) 340'(60m) VIS 1200m CEIL 200'	MDA(H) 560'(130m) VIS 1600m CEIL 500'	MDA(H) 560'(130m) VIS 2300m CEIL 500'
27	Falcon RRJ95 B737/BBJ	DA(H) 335'(60m) VIS 800m CEIL 200'	DA(H) 335'(60m) VIS 1200m CEIL 200'	MDA(H) 560'(130m) VIS 1700m CEIL 400'	MDA(H) 560'(130m) VIS 2400m CEIL 400'

	Дата введения в действие 03.05.2018	
--	--	--

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	---	--

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
09/27	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	300	300	400	-

RWY Heading	094/274
RWY Dimensions	2520x45 m
ARP Coordinates	N 53 35.1 E 012 16.8
AD Elevation	140'/ 43m

	Дата введения в действие 03.05.2018	
--	--	--