Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

STUTTGART Штутгарт EDDS (A)

Germany Германия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS	ILS	ILS CAT 1		LOC (GS out)		
	type	CAT 3A	CAT 2	FULL	CAT 1 Limited	ALS out	(GS	ALS out
	Falcon	-	30xR300 1367' RA91'	60x550 1467'	60x750 1467'	60x1200 1467'		OT CABLE
07	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 1367' RA91'	60x550 1467'	60x750 1467'	60x1200 1467'	N(APPLI	OT CABLE
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 1367' RA91'	60x550 1467'	60x750 1467'	60x1200 1467'		OT CABLE
	Falcon	-	30xR300 1281' RA107'	60x550 1381'	60x750 1381'	60x1200 1381'	125x1200 1590'	125x1900 1590'
25	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 1281' RA107'	60x550 1381'	60x750 1381'	60x1200 1381'	125x1200 1590'	125x1900 1590'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 1281' RA107'	60x550 1381'	60x750 1381'	60x1200 1381'	125x1200 1590'	125x1900 1590'

RWY	A/c type	RN LNAV/		RNP LNAV		VOR (+DME)		SRA	
R			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	-	DA(H) 198 CEIL VIS 4	1000'	N(APPLIC		N(APPLI	OT CABLE
25	Falcon RRJ95 B737/BBJ	125x1200* 1590'	125x1900 1590'	125x1200* 1590'	125x1900 1590'	125x1200* 1590'	125x1900 1590'	320x4500 2220'	320x5000 2220'

^{* - 125}x1500 for RRJ95

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
		(CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737/BBJ	150	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	20.11.2017	