Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Рег. № 2.0.34.002



Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

TOKYO / Narita Токио / Нарита

RJAA (B)

Јарап Япония

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT	ILS CAT2	ILS CAT1	ILS ALS out	LOC (GS out)	VOR	CIRCLE-TO-LAND		ND
		3A				,		MDA (H)	CEIL	VIS
	Falcon	-	-	60xR550 VIS 800 335'	60x1200 335'	115x1000 510'	115x1000 510'	760' (190m)	(950') (290m)	2400
16L	RRJ95	-	-	60x800 335'	60x1200 335'	115x1000 510'	115x1500 510'	760' (190m)	(950') (290m)	3000
	B737 BBJ	-	-	60xR550 VIS 800 335'	60x1200 335'	115x1000 510'	115x1000 510'	760' (190m)	(950') (290m)	3600
	Falcon	-	30xR300 230' RA 101'	60xR550 VIS 800 330'	60x1200 330'	115x1000 510'	125x1200 540'	760' (190m)	(950') (290m)	2400
16R	RRJ95	DH 50'/15 m RVR 200m	30xR300 230' RA 101'	60xR550 VIS 800 330'	60x1200 330'	115x1000 510'	125x1500 540'	760' (190m)	(950') (290m)	3000
	B737 BBJ	DH 50'/15 m RVR 200m	30xR300 230' RA 101'	60xR550 VIS 800 330'	60x1200 330'	115x1000 510'	125x1200 540'	760' (190m)	(950') (290m)	3600
	Falcon	-	-	60xR550 VIS 800 339'	60x1200 339'	120x1100 530'	125x1200 540'	760' (190m)	(950') (290m)	2400
34L	RRJ95	-	-	60x800 339'	60x1200 339'	120x1100 530'	125x1500 540'	760' (190m)	(950') (290m)	3000
	B737 BBJ	-	-	60xR550 VIS 800 339'	60x1200 339'	120x1100 530'	125x1200 540'	760' (190m)	(950') (290m)	3600
	Falcon	-	-	75xR550 VIS 800 391'	75x1300 391'	115x1000 510'	175x1900 700'	760' (190m)	(950') (290m)	2400
34R	RRJ95	-	-	75x800 400'	75x1300 391'	115x1000 510'	175x1900 700'	760' (190m)	(950') (290m)	3000
	B737 BBJ	-	-	75xR550 VIS 800 391'	75x1300 391'	115x1000 510'	175x1900 700'	760' (190m)	(950') (290m)	3600

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	12.09.2017	

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

A/c RWY type		With Runway Centerline Lights		nway Centerline Lights Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL		
		(CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
16L	Falcon RRJ95 B737/BBJ	200'x1600m	200'x1600m	200'x1600m	200'x1600m	-	
16R	Falcon RRJ95 B737/BBJ	150	300	300	400	-	
34L	Falcon RRJ95 B737/BBJ	200'x800m	200'x800m	200'x800m	200'x800m	-	
34R	Falcon RRJ95 B737/BBJ	400	400	400	400	-	

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	12.09.2017	