

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

COPENHAGEN / Kastrup Копенгаген / Каструп EKCH (A)

Denmark Дания

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A
	F900	-
	RRJ95	DH 50'/15m
22L		RVR 200m
	B737	DH 50'/15m
		RVR 200m

		ILS	ILS	ILS		LOC (GS out)		VOR DME		
VY	A/c	CAT 3A	CAT 2	CAT 1			CDFA			
RWY	type			FULL	TDZ or	ALS out		ALS out		ALS out
					CL out					
			32xR300	70xR550	70xR750	70x1200	130x1200	130x1900		
	Falcon	n -	117'	VIS 800	VIS 800	235'	430'	430'	-	-
			RA106'	235'	235'	233	730	730		
			32xR300	70xR550	70xR750	70x1200	130x1200	130x1900		
04	RRJ95	-	117'	VIS 800	VIS 800	235'	430'	430'	-	-
L			RA106'	235'	235'	233	750	750		
			32xR300	70xR550	70xR750	70x1200	130x1200	130x1900		
	B737	-	117'	VIS 800	VIS 800	235'	430'	430'	-	-
			RA106'	235'	235'					
	т. 1				R750	60x1200	130x1200	130x1900	130x1200	130x1900
	Falcon	-	-		V15 800		430'	430'	430'	430'
				21	212'					
04	RRJ95		-	60x	800	60x1200	130x1200	130x1900	130x1500	130x1900
R		-		21	'2'	212'	430'	430'	430'	430'
1				60xR750						
	B737	_	-	VIS 800 212' 60x1200 212'		130x1200	130x1900	130x1200	130x1900	
	Bioi					212'	430'	430'	430'	430'
					- R750	12.12 00	120 1200	120 1000		
	Falcon	_	_		800	65x1200	130x1200	130x1900	_	_
					28'	228'	430'	430'		
						(5. 1200	120 1200	120 1000		
12	RRJ95	-	_		800	65x1200	130x1200	130x1900	_	-
				22	28'	228'	430'	430'		
				65x1	R750	65x1200	130x1200	130x1900		
	B737	-	-	VIS 800 228'		228'	430'	430'	-	-
						220	430	430		
	Falcon	Falcon - 108'	30xR300	60xR550	60xR750	60x1200 208'		120x1800	150x1500	150x2300
			108'	VIS 800	VIS 800			400'		500'
			RA101'	208'	208'	200	700	700	300	300
		DH 50'/15m	30xR300	60xR550	60xR750	60x1200	120x1100 400'	120x1800	150x1500	150x2300 500'
22	RRIY	RRJ95 RVR 200m	108'	VIS 800	VIS 800	208'		400'	500'	
L			RA101'	208'	208'					200

Дата введения	і в действие
16.05.2018	

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. № 2.O.34.002

	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 108' RA101'	60xR550 VIS 800 208'	60xR750 VIS 800 208'	60x1200 208'	120x1100 400'	120x1800 400'	150x1500 500'	150x2300 500'
	Falcon	-	-	65xR750 VIS 800 220'		65x1200 220'	120x1100 400'	120x1800 400'	-	-
22 R	RRJ95	-	-	65x 22	800 '0'	65x1200 220'	120x1100 400'	120x1800 400'	-	-
	B737	-	-	65xF VIS 22		65x1200 220'	120x1100 400'	120x1800 400'	-	-
		ILS	ILS	ILS			LOC (GS out)		VOR DME	
Λ.	A/c	CAT 3A	CAT 2	CAT 1			CDFA			
RWY	type			FULL TDZ or		ALS out		ALS out		ALS out
	- J P -			TOLL		ALS out		ALSout		
	Falcon	-	-	65xI VIS	CL out R750	65x1200 222'	125x1200 420'	125x1900 420'	-	-
30		-	-	65xF VIS 22 65x	CL out R750 800 22'	65x1200		125x1900	-	-

RWY	A/c	CIRCLE-TO-LAND				
	type	MDA (H)	CEIL	VIS		
	Falcon	800' (240m)	(1120') (340m)	2400		
All RWYs	RRJ95	800' (240m)	(1120') (340m)	3000		
	B737	800' (240m)	(1120') (340m)	3600		

TAKE-OFF MINIMUMS

	A/c	With Runway Centerline Lights	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
RWY	type	(CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
04L/22R 04R/22L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

	Дата введения в действие	
	16.05.2018	