



ALMATY
Алматы

UAAA (B)

Kazakhstan
Казахстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1	ILS ALS out	VOR DME	VOR DME ALS out
05L	Falcon	-	-	60xR750 VIS 800 2421'	60x1200 2421'	160x1700 2750'	160x2400 2750'
	RRJ95	-	-	60x800 2421'	60x1200 2421'	160x1700 2750'	160x2400 2750'
	B737 BBJ	-	-	60xR750 VIS 800 2421'	60x1200 2421'	160x1700 2750'	160x2400 2750'
23R	Falcon	-	30xR300 2322' RA 105'	60xR550 VIS 800 2422'	60x1200 2422'	135x1400 2770''	135x2100 2770'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 2322' RA 105'	60xR550 VIS 800 2422'	60x1200 2422'	135x1500 2770'	135x2100 2770'
	B737 BBJ	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 2322' RA 105'	60xR550 VIS 800 2422'	60x1200 2422'	135x1400 2770'	135x2100 2770'
05R	Falcon	-	-	60xR750 VIS 800 2428'	60x1200 2428'	-	-
	RRJ95	-	-	60x800 2428'	60x1200 2428'	-	-
	B737 BBJ	-	-	60xR750 VIS 800 2428'	60x1200 2428'	-	-
23L	Falcon	-	34xR300 2346' RA 114'	60xR750 VIS 800 2436'	60x1200 2436'	-	-
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	34xR300 2346' RA 114'	60x800 2436'	60x1200 2436'	-	-
	B737 BBJ	DH 50'/15m RVR 200m	34xR300 2346' RA 114'	60xR750 VIS 800 2436'	60x1200 2436'	-	-

Дата утверждения

Дата введения в действие
13.07.2017



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

**Пер. №
2.O.34.002**

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737/BBJ	150	300	300	500	-

Дата утверждения

Дата введения в действие
13.07.2017