	Руководство по производству полетов	Per. № 2.O.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

УЛАН-УДЕ / Мухино

UIUU (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS Z					RNAV LNAV			
		MACG								
		5.0%			2.5%		4.5%		2.5%	
				ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	70x550 1920'	70x750 1920'	70x1200 1920'	200x2300 2350'	200x2400 2350'	190x2100 2320'	190x2400 2320'	350x2400 2850'	350x2400 2850'

RWY	A/c type	ILS				RNAV LNAV			
		MACG							
		4.0%		2.5%		2.8%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
26	Falcon RRJ95 B737	100x800 1990'	100x1500 1990'	195x2200 2300'	195x2400 2300'	190x2100 2270'	190x2400 2270'	210x2400 2340'	210x2400 2340'


RWY	A/c type	VOR	
			ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	310x2400 2710'	310x2400 2710'

RWY	A/c type	VOR with SDF				VOR without SDF	
		MACG					
		3.1%		2.5%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out
26	Falcon RRJ95 B737	190x2100 2270'	190x2400 2270'	240x2400 2450'	240x2400 2450'	320x2400 2700'	320x2400 2700'

RWY	A/c type	NDB/DME Z with SDF				NDB/DME Z without SDF	
		MACG					
		3.0%		2.5%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out
26	Falcon RRJ95 B737	190x2100 2270'	190x2400 2270'	240x2400 2430'	240x2400 2430'	390x5000 2920'	390x5000 2920'

Дата расчета минимума аэродрома

«23» 06. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

RWY	A/c type	NDB/DME X with SDF				NDB/DME X without SDF	
		MACG					
		2.9%		2.5%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out
26	Falcon RRJ95 B737	255x2400 2480'	255x2400 2480'	295x2400 2610'	295x2400 2610'	350x2400 2810'	350x2400 2810'

RWY	A/c type	NDB Y with SDF		NDB Y with SDF Non-CDFA	
			ALS out		ALS out
26	Falcon RRJ95 B737	460x5000 3150'	460x5000 3150'	460x5000 3150'	460x5000 3150'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
08/26	Falcon RRJ95	3850' (655m)	2400
	B737	4260' (785m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «23» 06. 2025 г.
