

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

САЛЕХАРД

USDD (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			RNP LNAV		VOR Z/Y/X	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
04	Falcon	75x550 458'	75x750 458'	75x1200 458'	120x1100 610'	120x1800 610'	115x1000 590'	115x1700 590'
	RRJ95	75x550 458'	75x750 458'	75x1200 458'	120x1100 610'	120x1800 610'	115x1000 590'	115x1700 590'
	B737	75x550 458'	75x750 458'	75x1200 458'	120x1100 610'	120x1800 610'	115x1000 590'	115x1700 590'
22	Falcon	70x550 400	70x750 400'	70x1200 400'	100x750 500'	100x1400 500'	100x750 500'	100x1400 500'
	RRJ95	70x550 400	70x750 400'	70x1200 400'	100x750 500'	100x1400 500'	100x750 500'	100x1400 500'
	B737	70x550 400	70x750 400'	70x1200 400'	100x750 500'	100x1400 500'	100x750 500'	100x1400 500'

RWY	A/c type	NDB (DME) Z/X		NDB Y(NON CDFA)		CIRCLING	
			ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
04	Falcon	125x1200 630'	125x1900 630'	125x1600 630'	125x2300 630'	830' (185m)	2400
	RRJ95	125x1200 630'	125x1900 630'	125x1600 630'	125x2300 630'	830' (185m)	3000
	B737	125x1200 630'	125x1900 630'	125x1600 630'	125x2300 630'	930' (215m)	3600
22	Falcon	110x900 530'	110x1600 530'	110x1300 530'	110x2000 530'	830' (185m)	2400
	RRJ95	110x900 530'	110x1600 530'	110x1300 530'	110x2000 530'	830' (185m)	3000
	B737	110x900 530'	110x1600 530'	110x1300 530'	110x2000 530'	930' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
04/22	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
