

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

SANTA MARIA Санта-Мария LPAZ (B)

Azores Азорские о-ва

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out) ALS out	VOR (+DME) CDFA	VOR (+DME) CDFA ALS out	VOR CDFA	VOR CDFA ALS out
	Falcon	60xR750	60xR1200	90xR900	90xR1400	-	-	150xR1800	150xC2300
18	B737	483'	483'	580'	580'			<i>770'</i>	77 <b>0'</b>
	Falcon	-	-	-	-	120xR1400	120xR1800	150xR1800	150xC2300
36	B737					680'	<i>680'</i>	77 <b>0'</b>	<i>770'</i>

		CIRC	LE-TO-L	AND
<b>X</b>	A/c	Not	Authoriz	ed
RWY	type	Eas	st of airpo	rt
~		MDA	CEIL	VIS
		(H)		
	Falcon	930'	(950')	2400
18		(190m)	(290m)	
10	B737	1030'	(1050')	3600
		(220m)	(320m)	
	Falcon	930'	(950')	2400
36		(190m)	(290m)	
	B737	1030'	(1050')	3600
		(220m)	(320m)	

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights vith Runway Lights (RL)	RCLM (without Centerline without Runw	Lights,
		Lights (CL)	DAV	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
		(CL)	DAY	identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
18/36	Falcon B737	-	250*	250*	400	-

<sup>\* -</sup> LVP must be in force, otherwise take-off minimum is 400m

## ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 179/359

RWY Dimensions 3048x60m

**ARP Coordinates** N 36 58.4 W 025 10.3

AD Elevation 308'/ 94m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	07.10.2016	