(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ISTANBUL/Sabiha Gökcen Стамбул/Сабиха Гёкчен LTFJ (B)

Turkey Турция

LANDING MINIMUMS

	A/c type			LOC Z				
RWY		5.0%				2.5%		
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
06L	Falcon RRJ95 B737	95x700 600'	95x750 600'	95x1400 600'	120x1000 670'	120x1700 670'	210x 98	

	A/c	RNP LNAV MACG 3.5%		V(OR	NDB/DME	
RWY	type			<u> </u>		TOBIBLIA	
	JP		ALS out		ALS out		ALS out
06L	Falcon RRJ95 B737	205x2300 950'	205x2400 950'	250x2400 1100'	250x2400 1100'	250x2400 1100'	250x2400 1100'

	A/c type	ILS X,Y,Z CAT II]	ILS X,Y,Z CA	AT I	ILS X CAT I		ILS Z	CAT I
RWY			MACG						
121112		5.0%		5.0%		2.5%			
		30x300	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
06R	Falcon RRJ95 B737	370' RA144'	100x700 590'	100x1000 590'	100x1400 590'	285x2400 1200'		120x1000 650'	120x1700 650'

	A/c	RNP LNAV		LO	OC	VOR	
RWY	type			MACG 5.0%			
			ALS out		ALS out		ALS out
06R	Falcon RRJ95 B737	180x2000 860'	180x2400 860'	165x1700 800'	165x2400 800'	165x1700 800'	165x2400 800'

RWY	A/c	ILS			
K VV I	type		ALS out		
24L	Falcon RRJ95 B737	120x1100 690'	120x1800 690'		

Дата расчета минимума аэродрома «28» 07. 2025 г.

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. № 2.O.34.002

		ILS Z								
	A/c	MACG					LOC X		LOC Y,Z	
RWY	type	5.0%			2.	5%				
	JI	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
24R	Falcon RRJ95 B737	90x650 590'	90x900 590'	90x1400 590'	110x900 660'	110x1600 660'	240x2400 1080'			5x2400 (070'

RWY	A/c	RNP LNAV MACG 3.5%		VO	OR	NDB/DME	
12111	type		ALS out		ALS out		ALS out
24R	Falcon RRJ95 B737	260x2400 1150'	260x2400 1150'	245x2400 1100'	245x2400 1100'	245x2400 1100'	245x2400 1100'

RWY	A/c	CIRCLING		VOR F , NDB F		
KW I	type	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS	
06/24	Falcon RRJ95	1430' (345m)	2400	2200' (580m)	2400	
	B737	1430' (345m)	3600	2200' (580m)	3600	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway L	ights (RL)	RunwayCenterlineMarking (RCLM)		
	type	Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT	
06/24	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-	