

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	---	---

CHANGCHUN / Longjia
Чанчунь / Лунцзя

ZYCC (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z)			LOC		NDB/DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	80x550 960'	80x750 960'	80x1300 960'	140x1800 1170'	140x2100 1170'	155x2100 1220'	155x2400 1220'

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z)					LOC		NDB/DME	
		MACG								
		4.0%			2.5%					
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		
24	Falcon RRJ95 B737	70x550 876'	70x750 876'	70x1300 876'	85x800 910'	85x1300 910'	125x1500 1060'	125x1900 1060'	125x1500 1060'	125x1900 1060'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
06/24	Falcon RRJ95	1560' (265m)	3600
	B737	1660' (295m)	4400

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	400*	400*	400*	500*	-

*Ceiling 90m / VIS 2000m for RWY 24 if climb gradient less than 6.2%

Дата расчета минимума аэродрома «18» 08. 2025 г.
