(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ГРОЗНЫЙ / Северный

URMG (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS (V,W)			
IX VV I	type	FULL	Limited	ALS out	
26	Falcon RRJ95 B737	60x550 740'	60x750 740'	60x1200 740'	

	A/c type	RNAV			NDB W		NDB V		
RWY		LNAV/VNAV		LNAV		without FAF		with FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	175x2400 1110'	175x2400 1110'	255x2400 1370'	255x2400 1370'	470x5000 2070'	470x5000 2070'		2400 80'
26	Falcon RRJ95 B737	85x750 810'	85x1300 810'	120x1000 920'	120x1700 920'	330x4500 1610'	330x5000 1610'	225x2400 1270'	

RWY	A/c	CIRCI	CIRCLING		
1444 1	type	MDA (H)	VIS		
	Falcon	2170'	2400		
08/26	RRJ95	(500m)	2400		
	B737	2170'	3600		
	B/3/	(500m)	3000		

TAKE-OFF MINIMUMS

DWW	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway L	ights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
RWY		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN