

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

RAYONG / U-Tapao Pattaya Intl.
Районг / Утапао Паттайя

VTBU (B)

Thailand
Таиланд

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c type | ILS (Y,Z) | | LOC (GS out) | |
|-----|-------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | ALS out | | ALS out |
| 18 | Falcon RRJ95 B737 | 75x800 300' | 75x1300 300' | 155x1800 550' | 155x2300 550' |

| RWY | A/c type | RNAV (GNSS) | | | | VOR | | NDB | |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | LNAV/VNAV | | LNAV | | | | | |
| | | | ALS out | | | | ALS out | | ALS out |
| 18 | Falcon RRJ95 B737 | 110x1100 410' | 110x1600 410' | 155x1800 550' | 155x2300 550' | 275x2400 960' | 275x2400 960' | - | - |
| 36 | Falcon RRJ95 B737 | 140x1900 480' | 140x2100 480' | 190x2400 640' | 190x2400 640' | 135x1800 460' | 135x2000 460' | 235x3400 790' | 235x3600 790' |

| RWY | A/c type | CIRCLING | |
|-------|----------|--------------|------|
| | | MDA (H) | VIS |
| 18/36 | Falcon | 1400'(430m) | 2400 |
| | RRJ95 | 1400'(430m)) | 3000 |
| | B737 | 1400'(430m) | 3600 |

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway Lights (RL) | | Runway Centerline Marking (RCLM) | |
|-------|-------------------------|--|--------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | | DAY | NIGHT | DAY | NIGHT |
| 09/27 | Falcon RRJ95 B737 | - | 300 | 300 | 400 | - |

RWY Number 005/185
RWY Dimensions 3505x60m
ARP Coordinates N 12 40.8 E 101 00.3
AD Elevation 59'/18m

Дата введения в действие
04.12.2018