

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

URUMQI / Diwopu Урумчи / Дивопу ZWWW (B)

PR of China KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS DME CAT IIIA	ILS DME CAT II	ILS DME CAT I			LOC	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
08L	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 2300'	60x750 2300'	60x1200 2300'	230x3500 2840'	230x3500 2840'
08R	Falcon RRJ95 B737	-	1	60x550 2300'	60x750 2300'	60x1200 2300'	230x3500 2840'	230x3500 2840'
26L	Falcon RRJ95 B737	-	1	60x550 2300'	60x750 2300'	60x1200 2300'	220x3300 2810'	220x3300 2810'
26R	Falcon	-	30x300 2191' RA109'	60x550 2300'	60x750 2300'	60x1200 2300'	220x3300 2810'	220x3300 2810'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 2191' RA109'	60x550 2300'	60x750 2300'	60x1200 2300'	220x3300 2810'	220x3300 2810'

A/c	CIRCLING			
type	MDA (H)	VIS		
Falcon RRJ95	3030' (275m)	4000		
B737	3030'	4400		
	type Falcon RRJ95	type MDA (H) Falcon 3030' RRJ95 (275m)		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Li	ghts (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
26L/26R	Falcon RRJ95 B737	200	400	400	500	-
08L/08R	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	500	-