

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

**NATAL /Augusto Severo Intl.**  
**Натал / Аугусту Северу**

**SBNT (B)**

**Brazil**  
**Бразилия**

## LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	LOC (GS out)	VOR DME	VOR
12	Falcon B737	-	-	DA (H) - 530' (110m) CEIL - 400' VIS - 1700m	MDA (H) - 690' (160m) CEIL - 600' VIS - 2400m
16L	Falcon B737	DA (H) - 360' (65m) CEIL - 300' VIS - 1200m	MDA (H) - 550' (125m) CEIL - 500' VIS - 2000m	DA (H) - 530' (110m) CEIL - 400' VIS - 1800m	MDA (H) - 630' (145m) CEIL - 500' VIS - 2300m
16R	Falcon B737	-	-	DA (H) - 530' (115m) CEIL - 400' VIS - 1700m	MDA (H) - 710' (170m) CEIL - 600' VIS - 2400m

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)		CIRCLE-TO-LAND*				
		LNAV/VNAV	LNAV	RWY	A/c type	MDA (H)	CEIL	VIS
12	Falcon B737	MDA (H) - 581' (130m) CEIL - 500' VIS - 1900m	MDA (H) - 620' (140m) CEIL - 500' VIS - 2100m	ALL RWYs	Falcon	790' (190m)	(950') (290m)	2400
16L	Falcon B737	MDA (H) - 520' (115m) CEIL - 400' VIS - 1700m	MDA (H) - 600' (140m) CEIL - 500' VIS - 2100m		B737	890' (220m)	(1050') (320m)	3600
16R	Falcon B737	MDA (H) - 520' (110m) CEIL - 400' VIS - 1700m	MDA (H) - 610' (140m) CEIL - 500' VIS - 2100m	*CIRCLE-TO-LAND not authorized after RNAV (GNSS) approach				
30	Falcon B737	MDA (H) - 492' (105m) CEIL - 400' VIS - 1600m	MDA (H) - 610' (145m) CEIL - 500' VIS - 2200m					
34L	Falcon B737	MDA (H) - 490' (105m) CEIL - 400' VIS - 1500m	MDA (H) - 610' (140m) CEIL - 500' VIS - 2100m					
34R	Falcon B737	MDA (H) - 450' (95m) CEIL - 400' VIS - 1400m	MDA (H) - 590' (140m) CEIL - 500' VIS - 2100m					

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Conditions	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL) and RCLM		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)			
			DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT		
16L, 16R, 30, 34L, 34R	Falcon B737	Take-off Alternate Airport Filed	600m			Available Landing Minimums	-	
12	Falcon B737	Take-off Alternate Airport Filed	600'x3200m				-	
All RWYs	Falcon B737	Take-off Alternate Airport not Filed	Available Landing Minimums					-

	Дата введения в действие 28.05.2018	
--	--	--



**Руководство по производству полетов**

**Часть С Глава 3 Приложение**

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

**Рег. №  
2.O.34.002**

<b>RWY Heading</b>	<b>121/301</b>	<b>163L/343R</b>	<b>163R/343L</b>
<b>RWY Dimensions</b>	<b>1825x45m</b>	<b>2600x45m</b>	<b>1800x45m</b>
<b>ARP Coordinates</b>	<b>S 05 54.5</b>	<b>W 035 15.0</b>	
<b>AD Elevation</b>	<b>171'/52m</b>		

	Дата введения в действие 28.05.2018	
--	--	--