(A3IIPOM A B N A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

LANZHOU / Zhongchuan Ланьчжоу ZLLL (B)

PR of China KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		ILS ALS out		LOC GS out	VOR DME	CIRCLE-TO-LAND Not Authorized West of Runway		
								MDA (H)	CEIL	VIS
18	Falcon	65xR750 VIS 800 6601'		65x1200 6601'		150x2000 6880'	165x2300 6930'	7370' (300m)	(1310') (400m)	4000
	RRJ95	65x800 6601'		65x1200 6601'		150x2000 6880'	165x2300 6930'	7370' (300m)	(1310') (400m)	4000
	B737 BBJ	65xR750 VIS 800 6601'		65x1200 6601'		150x2000 6880'	165x2300 6930'	7370' (300m)	(1310') (400m)	4400
		N	Aissed apch	climb grad min				•		
36		4.0%	2.5%	4.0%	2.5%					
	Falcon	60xR750 VIS 800 6522'	90x900 6617'	60x1200 6522'	90x1400 6617'	150x2000 6810'	165x2300 6860'	7370' (300m)	(1310') (400m)	4000
	RRJ95	60x800 6522'	90x900 6617'	60x1200 6522'	90x1400 6617'	150x2000 6810'	165x2300 6860'	7370' (300m)	(1310') (400m)	4000
	B737 BBJ	60xR750 VIS 800 6522'	90x900 6617'	60x1200 6522'	90x1400 6617'	150x2000 6810'	165x2300 6860'	7370' (300m)	(1310') (400m)	4400

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights		unway Centerline Lights n Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
		(CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737/BBJ	RVR 400m VIS 800m	RVR 400m VIS 800m	RVR 400m VIS 800m	RVR 500m VIS 800m	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 179/359

RWY Dimensions 4000x45

ARP Coordinates N 36 30.9 E 103 37.2

AD Elevation 6388'/1947m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	23.06.2017	