

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

АМДЕРМА

ULDD (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNP		NDB		CIRCLING	
		LNAV/VNAV	LNAV			MDA(H)	VIS
		ALS out	ALS out	ALS out	NON CDFA		
07	Falcon	80x1300 260'	150x2700 500'	200x2400 660'	200x3400 660'	910' (260m)	2400
	RRJ95	80x1300 260'	150x2700 500'	200x2400 660'	200x3400 660'	910' (260m)	3000
	B737	80x1300 260'	150x2700 500'	200x2400 660'	200x3400 660'	910' (260m)	3600
25	Falcon	80x1300 263'	145x2500 480'	200x2400 660'	200x3300 660'	910' (260m)	2400
	RRJ95	80x1300 263'	145x2500 480'	200x2400 660'	200x3300 660'	910' (260m)	3000
	B737	80x1300 263'	145x2500 480'	200x2400 660'	200x3300 660'	910' (260m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737	-	500	-	500	-

Дата расчета минимума аэродрома

«19» 03. 2025 г.