	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

КРАСНОДАР / Пашковский

URKK (A)

Россия


LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC X,Y,W with SDF		LOC X,Y,W,Z without SDF	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
05R	Falcon RRJ95 B737	30x300 213' RA104'	60x550 313'	60x750 313'	60x1200 313'	110x900 480'	110x1600 480'	115x1000 490'	115x1700 490'
23L	Falcon RRJ95 B737	30x300 220' RA102'	60x550 320'	60x750 320'	60x1200 320'	110x900 480'	110x1600 480'	125x1100 530'	125x1800 530'

RWY	A/c type	RNP				VOR Z/Y with SDF		VOR Z/Y without SDF	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
05R	Falcon	100x750 441'	100x1400 441'	110x900 480'	110x1600 480'	110x900 480'	110x1600 480'	125x1200 530'	125x1900 530'
	RRJ95	100x750 441'	100x1400 441'	110x900 480'	110x1600 480'	110x900 480'	110x1600 480'	125x1200 530'	125x1900 530'
	B737	100x750 441'	100x1400 441'	110x900 480'	110x1600 480'	110x900 480'	110x1600 480'	125x1200 530'	125x1900 530'
23L	Falcon	110x900 480'	110x1600 480'	110x900 480'	110x1600 480'	-	-	135x1300 560'	135x2000 560'
	RRJ95	110x900 480'	110x1600 480'	110x900 480'	110x1600 480'	-	-	135x1300 560'	135x2000 560'
	B737	110x900 480'	110x1600 480'	110x900 480'	110x1600 480'	-	-	135x1300 560'	135x2000 560'

RWY	A/c type	VOR X		VOR X NON CDFA		VOR W		VOR W NON CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
05R	Falcon	140x1400 570'	140x2100 570'	140x1800 570'	140x2500 570'	-	-	-	-
	RRJ95	140x1400 570'	140x2100 570'	140x1800 570'	140x2500 570'	-	-	-	-
	B737	140x1400 570'	140x2100 570'	140x1800 570'	140x2500 570'	-	-	-	-
23L	Falcon	135x1300 560'	135x2000 560'	-	-	190x2100 740'	190x2400 740'	190x2500 740'	190x3200 740'
	RRJ95	135x1300 560'	135x2000 560'	-	-	190x2100 740'	190x2400 740'	190x2500 740'	190x3200 740'
	B737	135x1300 560'	135x2000 560'	-	-	190x2100 740'	190x2400 740'	190x2500 740'	190x3200 740'

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 03. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	--	---

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
05R/23L	Falcon	790' (205)	2400
	RRJ95	790' (205)	3000
	B737	840' (220)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05R/23L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

<p>Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.</p>
