(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ЧКАЛОВСКИЙ

UUMU (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	PAR+2NDB (PCII+OCII)	PAR (РСП)	RNAV	2 NDB (OCII)	NDB (OΠPC)
12L	Falcon RRJ95 B737	100x1200 831'	100x1200 831'	100x1200 831'	230x3500 1260'	140x2000 970'	290x4000 1460'
12R	Falcon RRJ95 B737	100x1200 834'	100x1200 834'	100x1200 834'	220x3500 1230'	140x2000 970'	290x4000 1460'
30L	Falcon RRJ95 B737	100x1200 824'	100x1200 824'	100x1200 824'	190x3500 1120'	110x2700 860'	380x5000 1750'
30R	Falcon RRJ95 B737	100x1200 824'	100x1200 824'	100x1200 824'	190x2500 1120'	140x2000 960'	380x5000 1750'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Li	ights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	400	-