# (ASIIPOM A B M A

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

BANDAR ABBAS Бандар Аббас OIKB (B)

Iran Иран

### **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c	IL	s	LOC (GS out)	
	type		ALS out		ALS out
21L	Falcon RRJ95 B737	80x1000 280'	80x1300 280'	190x2100 630'	190x2400 630'

RWY	A/c	VOR DME		VOR		NDB	
	type		ALS out		ALS out		ALS out
03R	Falcon RRJ95 B737	185x2400 620'		185x2400 620'		210x3200 700'	
21L	Falcon RRJ95 B737	185x2400 620'	185x2400 620'	200x2800 680'	200x3000 680'	205x2900 690'	205x3100 690'

RWY	A/c	CIRCLING		
KWI	type	MDA (H)	VIS	
All	Falcon	880' (260m)	2400	
RWYs	RRJ95	880' (260m)	3000	
IX VV 15	B737	880 (260m)	3600	

### **TAKE-OFF MINIMUMS**

		With Runway	Without	<b>Runway Centerline Lights</b>	Runway Centerline Marking	
	A/c	Centerline	(RCLL)		(RCI	,
RWY	type	Lights (RCLL)	with Runway Lights (RL)		without RCLL & RL	
		and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	500	-

## ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN