Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

MATAMOROS / Gen. Servando Canales Intl. MMMA (В) Матаморос / им. генерала Сервандо Каналеса

Mexico Мексика

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	VOR DME	VOR DME ALS out	VOR	VOR ALS out	CIRCLE-TO-LAND		
	J F -					MDA (H)	CEIL	VIS
15	Falcon	MDA(H) 460' (435'/135m) Vis 1 ¹ / ₄ (2000m)		-		650' (625'/190m)	975' (950'/ 290m)	1½ (2400m)
15	B737	460' (43	PA(H) 35'/135m) 4 (2000m)		-	745' (720'/220m)	1075' (1050'/ 320m)	2½ (3600m)
33	Falcon	MD 460' (43	PA(H) 35'/135m) 4 (2000m)	720' (69	A(H) 5'/210m) (3200m)	650' (625'/190m)	975' (950'/ 290m)	1½ (2400m)
	B737	460' (43	A(H) 35'/135m) (2000m)	720' (69	A(H) 5'/210m) (3200m)	745' (720'/220m)	1075' (1050'/ 320m)	2 ¹ / ₄ (3600m)

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		t Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	Centerlin	out Runway ne Lights, nway Lights)
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
15/33	Falcon	-		Ceil 300' Vis $\frac{1}{2}$ (800m)		-
13/33	B737	-		Ceil 300' Vis 1 (1600m)		-

RWY Heading 151/331

RWY Dimensions 2300x46 m

ARP Coordinates N 25 46.2 W 097 31.5

AD Elevation + 25'/7 m

Дата утверждения	Дата введения в действие
	14.12.2016