

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Пер. №</b>  <b>2.O.34.002</b></p>
---	---	--

**QIONGHAI / Boao**  
**Цюнхай / Боао**

**ZJQH (B)**

**PR of China**  
**KHP**

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z)			LOC/DME		VOR/DME	
		FULL	Limited	ALS out	FULL	ALS out	FULL	ALS out
15	Falcon RRJ95 B737	60x550 260'	60x750 260'	60x1200 260'	165x2300 600'	165x2400 600'	180x2500 650'	180x2500 650'
33	Falcon RRJ95 B737	60x550 240'	60x750 240'	60x1200 240'	150x2000 530'	150x2300 530'	205x2900 700'	205x2900 700'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
15/33	Falcon RRJ95 B737	1530' (455m)	5000

### TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
15/33	Falcon RRJ95 B737	150	400	400	500	-

**ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN**

Дата расчета минимума аэродрома «18» 08. 2025 г.
---