	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
--	---	--

KUWAIT
Кувейт

OKKK (B)


Kuwait
Кувейт

LANDING MINIMUM

RWY	A/c type	ILS CAT II	ILS CAT I			LOC	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out
15L	F900 RRJ95 B737	30x300 260' RA102'	60x550 360'	60x750 360'	60x1200 360'	120x1100 550'	120x1800 550'
15R	F900 RRJ95 B737	30x300 233' RA100'	70x550 360'	70x890 360'	70x1200 360'	-	-
16	F900 RRJ95 B737	30x300 266' RA102'	60x550 370'	60x750 370'	60x1200 370'	-	-
33L	F900 RRJ95 B737	30x300 269' RA102'	60x550 370'	60x750 370'	60x1200 370'	-	-
33R	F900 RRJ95 B737	30x300 305' RA98'	60x550 410'	60x750 410'	60x1200 410'	90x750 490'	90x1400 490'
34	F900 RRJ95 B737	30x300 273' RA102'	60x600 380'	60x750 380'	60x1200 380'	-	-

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out
15R	F900 RRJ95 B737	100x750 450'	100x1400 450'	135x1300 570'	135x2000 570'
16	F900 RRJ95 B737	85x750 440'	85x1300 440'	130x1200 580'	130x1900 580'
33L	F900 RRJ95 B737	125x1100 560'	125x1800 560'	150x1500 640'	150x2200 640'
34	F900 RRJ95 B737	150x1500 650'	150x2200 650'	165x1700 700'	165x2400 700'

Дата расчета минимума аэродрома
«01» 12. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
--	---	--

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
ALL RWYs	Falcon RRJ95	1200' (305m)	2400
	B737	1200' (305m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
ALL RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«01» 12. 2025 г.