

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

новый уренгой

USMU (A)

Россия

## **LANDING MINIMUMS**

|     | A/c                     | ILS            |                |                 | LOC with SDF   |                 | LOC without SDF  |                  |
|-----|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| RWY | type                    | FULL           | Limited        | ALS out         |                | ALS out         |                  | ALS out          |
| 09  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 60x550<br>420' | 60x750<br>420' | 60x1200<br>420' | 85x750<br>500' | 85x1300<br>500' | 140x1400<br>680' | 140x2100<br>680' |
| 27  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 60x550<br>410' | 60x750<br>410' | 60x1200<br>410' | 95x750<br>510' | 95x1400<br>510' | 145x1500<br>680' | 145x2200<br>680' |

|     | A/c<br>type             | RNP            |                 |                 | NDB Y            |                  |                  |                  |                  |
|-----|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RWY |                         | LNAV/VNAV      |                 | LNAV            |                  | with SDF         |                  | without SDF      |                  |
|     |                         |                | ALS out         |                 | ALS out          |                  | ALS out          |                  | ALS out          |
| 09  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 85x750<br>490' | 85x1300<br>490' | 100x800<br>550' | 100x1500<br>550' | 110x900<br>570'  | 110x1600<br>570' | -                | ı                |
| 27  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 95x750<br>520' | 95x1400<br>520' | 110x900<br>570' | 110x1600<br>570' | 120x1100<br>600' | 120x1800<br>600' | 175x1800<br>770' | 175x2400<br>770' |

| RWY | A/c<br>type             | NDB X            |                  |                   | NDB X            |                  |                  |                      |                  |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
|     |                         | with SDF         |                  | with SDF Non-CDFA |                  | without SDF      |                  | without SDF Non-CDFA |                  |
|     |                         |                  | ALS out          |                   | ALS out          |                  | ALS out          |                      | ALS out          |
| 09  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 110x900<br>570'  | 110x1600<br>570' | 110x1300<br>570'  | 110x2000<br>570' | 125x1200<br>630' | 125x1900<br>630' | 125x1600<br>630'     | 125x2300<br>630' |
| 27  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 120x1100<br>600' | 120x1800<br>600' | 120x1500<br>600'  | 120x2200<br>600' | 185x2000<br>810' | 185x2400<br>810' | 185x2400<br>810'     | 185x3100<br>810' |

|        | A /o                    | NDB Z            |                  |                  |                  |  |  |
|--------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| RWY    | A/c                     | with SDF         |                  | withou           | ıt SDF           |  |  |
| 11,,,1 | type                    |                  | ALS out          |                  | ALS out          |  |  |
| 09     | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 110x900<br>570'  | 110x1600<br>570' | -                | -                |  |  |
| 27     | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 120x1100<br>600' | 120x1800<br>600' | 155x1500<br>710' | 155x2300<br>710' |  |  |



## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

| RWY     | A/c             | CIRCLING       |      |  |  |
|---------|-----------------|----------------|------|--|--|
| 17 44 1 | type            | MDA (H)        | VIS  |  |  |
| 09/27   | Falcon<br>RRJ95 | 980'<br>(235m) | 2400 |  |  |
|         | B737            | 980'<br>(235m) | 3600 |  |  |

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

| RWY   | A/c<br>type             | Runway Centerline<br>Lights (RCLL) and<br>Runway Lights (RL) | Runway L | ights (RL) | Runway Centerline<br>Marking (RCLM) |       |
|-------|-------------------------|--|----------|------------|-------------------------------------|-------|
|       |                         |  | DAY      | NIGHT      | DAY                                 | NIGHT |
| 09/27 | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | -  | 300      | 300        | 400                                 | -     |