(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

UST-KAMENOGORSK Усть-Каменогорск UASK (A)

Kazakhstan Казахстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			
		FULL	Limited	ALS out	
12	Falcon RRJ95 B737	75x550 1180'	75x800 1180'	75x1200 1180'	
30	Falcon RRJ95 B737	70x550 1172'	70x800 1172'	70x1200 1172'	

	A/c type	VOR DME Z/Y		RNP			
RWY				LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out\
12	Falcon RRJ95 B737	190x2100 1560'	190x2400 1560'	95x750 1246'	95x1400 1246'	125x1100 1340'	125x1800 1340'
30	Falcon RRJ95 B737	260x3100 1800'	260x3800 1800'	100x800 1270'	100x1500 1270'	125x1200 1350'	125x1900 1350'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300*	400	500	-

^{* -} LVP must be in force

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN