# (ASIIPOM

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

## НАРЬЯН-МАР

# ULAM (A)

Россия

## **LANDING MINIMUMS**

	A/c	ILS		LOC W		LOC X,Y,Z	
RWY	type		ALS out		ALS out		ALS out
24	Falcon RRJ95 B737	65x1000 254'	65x1200 254'	95x1200 350'	95x1400 350'	95x1600 350'	95x1800 350'

RWY	A/c type	RNP			VOR		NDB/DME X, Z		
		LNAV/VNAV		LNAV		VOK		NDB/DIVIE A, Z	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	80x800 290'	80x1300 290'	115x1300 410'	115x1700 410'	125x1400 440'	125x1800 440'	115x1300 410'	115x1700 410'
24	Falcon RRJ95 B737	95x1200 353'	95x1400 353'	95x1200 360'	95x1400 360'	110x1400 400'	110x1600 400'	110x1400 400'	110x1600 400'

	A/c NDB/		OME W	NDB V		NDB V NON-CDFA	
RWY	type		ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	120x1400 420'	120x1800 420'	135x1600 470'	135x2000 470'	135x2000 470'	135x2400 470'
24	Falcon RRJ95 B737	110x1400 400'	110x1600 400'	155x2100 550'	155x2300 550'	155x2500 550'	155x2700 550'

	A/c	ND	ВҮ	NDB Y NON-CDFA		
RWY	type		ALS out		ALS out	
06	Falcon RRJ95 B737	115x1300 410'	115x1700 410'	115x1700 410'	115x2100 410'	
24	Falcon RRJ95 B737	110x1400 400'	110x1600 400'	110x1800 400'	110x2000 400'	



#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

RWY	A/c	CIRCLING			
IX VV I	type	MDA	VIS		
		(H)			
	Falcon	670'	2400		
06/24	RRJ95	(190)	2400		
	B737	77 <b>0'</b>	2600		
	D/3/	(220)	3600		

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway L	ights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-