	<p>Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	Рег. № 2.О.34.002
---	--	------------------------------------

МАХАЧКАЛА / Уйташ

URML (B)


Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (W,X,Y,Z)						LOC (W,X,Y,Z)	
		MACG 2,5%			MACG 3,5%				ALS out
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		
14	Falcon	65x550 210'	65x750 210'	65x1200 210'	-	-	-	225x2400 740'	
	RRJ 95	65x550 210'	65x750 210'	65x1200 210'	-	-	-	225x2400 740'	
	B737	65x550 210'	65x750 210'	65x1200 210'	-	-	-	225x2400 740'	
32	Falcon	150x1500 490'	-	150x2200 490'	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	225x2400 750'	
	RRJ 95	150x1500 490'	-	150x2200 490'	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	225x2400 750'	
	B737	150x1500 490'	-	150x2200 490'	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	225x2400 750'	

RWY	A/c type	RNP				VOR			
		LNAV/VNAV		VNAV		MACG 3,5%		MACG 2,5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
14	Falcon	80x550 250'	80x1300 250'	210x2400 690'		-	-	175x1900 570'	175x2600 570'
	RRJ 95	80x550 250'	80x1300 250'	210x2400 690'		-	-	175x1900 570'	175x2600 570'
	B737	80x550 250'	80x1300 250'	210x2400 690'		-	-	175x1900 570'	175x2600 570'
32	Falcon	105x800 350'	105x1500 350'	225x2400 750'		225x2400 750'		335x2400 1110'	
	RRJ 95	105x800 350'	105x1500 350'	225x2400 750'		225x2400 750'		335x2400 1110'	
	B737	105x800 350'	105x1500 350'	225x2400 750'		225x2400 750'		335x2400 1110'	

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 03. 2025 г.

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Пер. №
	Часть С Глава 3 Приложение	2.0.34.002
Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов		

RWY	A/c type	NDB DME (Y,W)		NDB DME Z				NDB X CIRCLING	
				WITH SDF		WITHOUT SDF			
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
14	Falcon	180x2000 590'	180x2400 590'	175x1900 570'	175x2400 570'	330x2400 1080'		570x5000 1870'	
	RRJ 95	180x2000 590'	180x2400 590'	175x1900 570'	175x2400 570'	330x2400 1080'		570x5000 1870'	
	B737	180x2000 590'	180x2400 590'	175x1900 570'	175x2400 570'	330x2400 1080'		570x5000 1870'	
		NDB Y		NDB Z				NDB X CIRCLING	
		MACG 3,4 %		MACG 2,5 %		MACG 3,0 %		MACG 2,5 %	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
32	Falcon	225x2400 750'	355x2400 1110'	225x2400 750'		355x2400 1110'		580x5000 1920'	
	RRJ 95	225x2400 750'	355x2400 1110'	225x2400 750'		355x2400 1110'		580x5000 1920'	
	B737	225x2400 750'	355x2400 1110'	225x2400 750'		355x2400 1110'		580x5000 1920'	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
14/32	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
