



Руководство по производству полетов
Часть С Глава 3 Приложение
Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

FRANKFURT/MAIN
Франкфурт-на-Майне

EDDF (B)
LANDING MINIMUMS

Germany
Германия

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1	LOC GS out	RVAV (GPS)		VOR
						LNAV/VNAV	LNAV	
07L		Missed apch climb grad min 4.6%						
	F900	-	37x300 425' RA119'	60x550 505'	-	-	-	-
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	37x300 425' RA119'	60x550 505'	-	-	-	-
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	37x300 425' RA119'	60x550 505'	-	-	-	-
07C	F900	-	30x300 429' RA102'	60x550 529'	150x1500 820'	110x1000 690'	155x1600 840'	150x1500 821'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 429' RA102'	60x550 529'	150x1500 820'	110x1500 690'	155x1600 840'	150x1500 821'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 429' RA102'	60x550 529'	150x1500 820'	110x1000 690'	155x1600 840'	150x1500 821'
07R	F900	-	30x300 428' RA101'	60x550 528'	150x1500 820'	110x1000 690'	155x1600 836'	150x1500 820'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 428' RA101'	60x550 528'	150x1500 820'	110x1500 690'	155x1600 836'	150x1500 820'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 428' RA101'	60x550 528'	150x1500 820'	110x1000 690'	155x1600 836'	150x1500 820'
25L	F900	-	30x300 462' RA95'	60x550 562'	140x1400 820'	125x1200 770'	140x1400 820'	145x1500 837'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 462' RA95'	60x550 562'	140x1400 820'	125x1500 770'	140x1500 820'	145x1500 837'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 462' RA95'	60x550 562'	140x1400 820'	125x1200 770'	140x1400 820'	145x1500 837'
25C	F900	-	30x300 464' RA98'	60x550 564'	140x1400 823'	135x1400 807'	145x1500 840'	145x1500 840'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 464' RA98'	60x550 564'	140x1400 823'	135x1500 807'	145x1500 840'	145x1500 840'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 464' RA98'	60x550 564'	140x1400 823'	135x1400 807'	145x1500 840'	145x1500 840'

Дата утверждения

Дата введения в действие
03.02.2016



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.O.34.002

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1
25R	Missed apch climb grad min 5.0%			
	F900	-	36x300 471' RA122'	60x550 553'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	36x300 471' RA122'	60x550 553'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	36x300 471' RA122'	60x550 553'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
07C/R 18 25L/C	F900 RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения

Дата введения в действие
03.02.2016