



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Рег. №
2.O.34.002**

**BAIKONUR / Krainiy
Байконур / Краиний**

UAOL (A)

**Kazakhstan
Казахстан**

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		NDB/DME		CIRCLING		
			ALS out		ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
05	Falcon RRJ95 B737	100x1300 655'	100x1500 655'	305x2400 1320'		1150' (255m)	2300' (705m)	2400
23	Falcon RRJ95 B737	100x1100 646'	100x1500 646'	305x2400 1310'		1150' (255m)	2290' (700m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING		
		MDA (H)	CEIL	VIS
05	Falcon RRJ95	1150' (255m)	2300' (705m)	2400
	B737	1150' (255m)	2300' (705m)	3600
23	Falcon RRJ95	1150' (255m)	2290' (700m)	2400
	B737	1150' (255m)	2290' (700m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	-	300	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«23» 09. 2025 г.