

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.O.34.002</p>
--	---	--

XINING / Caojiapu
Синин

ZLXN (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME CAT I			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
11	Falcon RRJ95 B737	80x550 7420'	80x750 7420'	80x1200 7420'	240x3700 7960'	240x3700 7960'

RWY	A/c type	ILS/DME CAT I MACG 3.0%		LOC	
			ALS out		ALS out
29	Falcon RRJ95 B737	95x1000 7390'	95x1400 7390'	265x4400 7970'	265x4400 7970'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
11/29	Falcon RRJ95	9720' (780m)	5000
	B737	9910' (840m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
11/29	Falcon RRJ95 B737	500	500	500	500	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома «18» 08. 2025 г.
