

	<b>Руководство по производству полетов</b>	<b>Рег. № 2.О.34.002</b>
	<b>Часть С Глава 3 Приложение</b> Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

ЯМБУРГ

USMQ (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		RNAV LNAV		2 NDB		NDB	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon	60x1000 308'	60x1200 308'	95x1200 420'	95x1400 420'	-	-	110x1400 470'	110x1600 470'
	RRJ95	60x1000 308'	60x1200 308'	95x1200 420'	95x1400 420'	-	-	110x1400 470'	110x1600 470'
	B737	60x1000 308'	60x1200 308'	95x1200 420'	95x1400 420'	-	-	110x1400 470'	110x1600 470'
31	Falcon	60x1000 308'	60x1200 308'	110x1400 470'	110x1600 470'	110x1400 470'	110x1600 470'	-	-
	RRJ95	60x1000 308'	60x1200 308'	110x1400 470'	110x1600 470'	110x1400 470'	110x1600 470'	-	-
	B737	60x1000 308'	60x1200 308'	110x1400 470'	110x1600 470'	110x1400 470'	110x1600 470'	-	-

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
13/31	Falcon	730' (190m)	2400
	RRJ95	730' (190m)	3000
	B737	830' (220m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома

«19» 03. 2025 г.