

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Пер. №</b>  <b>2.O.34.002</b></p>
---	---	--

**СОВЕТСКИЙ**

**USHS (A)**

**Россия**

## LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	NDB X		NDB/DME Y,Z with SDF		NDB/DME Y,Z without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	250x3400 1170'	250x3800 1170'	250x3400 1170'	250x3800 1170'	250x3400 1170'	250x3800 1170'

RWY	A/c type	NDB X		NDB/DME Y		NDB/DME Z	
			ALS out		ALS out		ALS out
30	Falcon RRJ95 B737	250x3400 1160'	250x3800 1160'	250x3400 1160'	250x3800 1160'	250x3400 1160'	250x3800 1160'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
12/30	Falcon RRJ95	1170' (250m)	3800
	B737	1170' (250m)	3800

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

\* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома «24» 11. 2025 г.
---