(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

HANGZHOU/ Xiaoshan Ханчжоу / Сяошань ZSHC (B)

PR of China KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS (Y,Z) CAT 1		LOC (GS out)		VOR DME		
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	30x300 122' RA102'	60x550 222'	60x750 222'	60x1200 222'	165x2600 560'	165x2600 560'	-	-
07	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 222'	60x750 222'	60x1200 222'	125x1800 430'	125x1900 430'	145x2200 500'	145x2200 500'
24	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 222'	60x750 222'	60x1200 222'	145x2200 500'	145x2200 500'	-	-
25	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 222'	60x750 222'	60x1200 222'	135x2000 460'	135x2000 460'	145x2200 500'	145x2200 500'

RWY	A/c type	CIRCLING			
	туре	MDA (H)	VIS		
All	Falcon	<i>1510'</i> (455)	4800		
RWYs	RRJ95	<i>1510'</i> (455)	4800		
KW 15	B737	<i>1510'</i> (455)	5000		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	200	400	400	500	-