(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

SVALBARD / Longyear Свальбард / Лонгйир ENSB (C)

Norway Норвегия

LANDING MINIMUMS

						CIRCLE-TO-LAND				
RWY	A/c	ILS	ILS	LOC (GS out)			Not authorized			
	type		ALS out				Sou	ith of airpoi	·t	
							MDA	CEIL	VIS	
							(H)			
	F900	170x2100	170x2500		285x3900		3572'	(3805)'	5000	
		631'	631'		1006′		(1060m)	(1160m)		
10	RRJ95	170x2100	170x2500		285x3900		3572'	(3805')	5000	
		631'	631'		1006′		(1060m)	(1160m)		
	B737	170x2100	170x2500		285x3900		3572'	(3805')	5000	
		631'	631'		1006′		(1060m)	(1160m)		
				Missed	l apch climb grad	d min				
				4.0%	3.0%	2.5%	1			
	F900	-	-	135x1700	335x4400	375x5000	3572'	(3805)'	5000	
28				<i>521'</i>	1178'	1310'	(1060m)	(1160m)		
	RRJ95	-	-	135x1700	335x4400	375x5000	3572'	(3805')	5000	
				<i>521'</i>	1178'	1310'	(1060m)	(1160m)		
	B737	-	-	135x1700	335x4400	375x5000	3572'	(3805')	5000	
				521'	1178'	1310'	(1060m)	(1160m)		

					RNAV (GNS	S)		
D	A/c		LNAV/VNAV			L	NAV	
RWY	type			Miss	ed apch climb g	grad min		
		5.0%	4.0%	2.5%	5.0%	4.0%	3.0%	2.5%
	F900	340x4900	400x5000	520x5000	320x4400	335x4400	365x4900	405x5000
		1190'	1380'	<i>1777'</i>	1120'	1170'	1270'	1310'
10	RRJ95	340x4900	400x5000	520x5000	320x4400	335x4400	365x4900	405x5000
		1190'	1380'	<i>1777'</i>	1120'	1170'	1270'	1310'
	B737	340x4900	400x5000	520x5000	320x4400	335x4400	365x4900	405x5000
		1190'	1380'	<i>1777'</i>	1120'	1170'	1270'	<i>1310'</i>
	F900	-	-	-	420x5000	430x5000	-	445x5000
					1457'	1490'		<i>1540'</i>
28	RRJ95	-	-	-	420x5000	430x5000	-	445x5000
					1457'	1490'		<i>1540'</i>
	B737	-	-	-	420x5000	430x5000	-	445x5000
					1457'	1490'		<i>1540'</i>

TAKE-OFF MINIMUMS

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	14.03.2016	

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	Centerlin	out Runway ne Lights, nway Lights)
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
10/28	F900 RRJ95 B737	550	550	550	550	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINEOUS TERRAIN

RWY Heading 097/277

RWY Dimensions 2480x45 m

ARP Coordinates N 78 14.8 E 015 27.9

AD Elevation 94'/29m

Дата утверждения	Дата введения в действие
	14.03.2016