(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

GYUMRI / Shirak Гюмри / Ширак UDSG (B)

Armenia Армения

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS/DME		LOC		VOR/DME		
	type	MACG						
		4.6%			4.5%		4.5%	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon RRJ95 B737	60x550 5150'	60x750 5150'	60x1200 5150'	200x2300 5590'	200x2400 5590'	200x2300 5590'	200x2400 5590'

RWY	A/c type	RNP					
		LNAV/	VNAV	LNAV			
			ALS out		ALS out		
02	Falcon RRJ95 B737	80x750 5200'	80x1300 5200'	125x1200 5350'	125x1900 5350'		
20	Falcon RRJ95 B737	80x1 520		115x1700 5370'			

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway L	ights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
02/20	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

^{* -} LVP must be in force

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN