

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.0.34.002

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ / Дзёмги**UHKD (B)****Россия****LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV		2 NDB with FAF		2 NDB without FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	100x1200 400'	100x1400 400'	320x4600 1120'	320x4900 1120'	320x4600 680'	320x4900 680'	445x5000 1530'	
19	Falcon RRJ95 B737	205x2400 750'	205x2400 750'	280x3900 1000'	280x4300 1000'	280x3900 1000'	280x4300 1000'	455x5000 1560'	

RWY	A/c type	NDB(LOM) X with FAF		NDB(LOM) X without FAF		NDB(LMM) Y with FAF		NDB(LMM) Y without FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	350x5000 1220'		350x5000 1230'		385x5000 1330'		400x5000 1380'	
19	Falcon RRJ95 B737	280x3900 1000'	280x4300 1000'	370x5000 1280'		280x3900 1000'	280x4300 1000'	385x5000 1330'	

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
01/19	Falcon RRJ95	1690' (490m)	4600
	B737	1690' (490m)	4600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
01/19	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«01» 12. 2025 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Рег. №
2.О.34.002**

Дата расчета минимума аэродрома
«01» 12. 2025 г.