


| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p> | <p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p> |
|---|--|---|

Douala
Дуала

FKKD (B)

Cameroon
Камерун

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c type | ILS X | | ILS Y, Z | | LOC (GS out) | |
|-----|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 30 | Falcon RRJ95 B737 | 65x600 224' | 65x1200 224' | 70x600 234' | 70x1200 234' | 130x1300 440' | 130x2000 440' |

| RWY | A/c type | RNAV (GNSS) LNAV/VNAV | | RNAV (GNSS) LNAV | | VOR Z | | VOR Y | |
|-----|----------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 30 | Falcon | 85x800 284' | 85x1600 284' | 130x1300 440' | 130x2000 440' | 130x1300 440' | 130x2000 440' | 145x1500 480' | 145x2200 480' |
| | RRJ95 | 100x1500 343' | 100x1600 343' | 130x1500 440' | 130x2000 440' | 130x1500 440' | 130x2000 440' | 145x1500 480' | 145x2200 480' |
| | B737 | 85x800 284' | 85x1600 284' | 130x1300 440' | 130x2000 440' | 130x1300 440' | 130x2000 440' | 145x1500 480' | 145x2200 480' |

| RWY | A/c type | RNAV (GNSS) LNAV/VNAV | RNAV (GNSS) LNAV | VOR Z | VOR Y |
|-----|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12 | Falcon RRJ95 B737 | 135x2000 474' | 170x2400 580' | 170x2400 590' | 185x2800 640' |

| RWY | A/c type | CIRCLE-TO-LAND DAYTIME ONLY | |
|-------|----------|-----------------------------|-------|
| | | MDA (H) | VIS |
| 12/30 | Falcon | 760' (220m) | 2400m |
| | RRJ95 | 760' (220m) | 3000m |
| | B737 | 760' (220m) | 3600m |

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | With Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Without Runway Centerline Lights (RCLL) with Runway Lights (RL) | | Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL | |
|-------|-------------------------|---|---|--|--|-------|
| | | | DAY | NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed) | DAY | NIGHT |
| 12/30 | Falcon RRJ95 B737 | | 400m | | | - |

| | | |
|--|--|--|
| | Дата введения в действие 25.11.2019 | |
|--|--|--|



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

**Рег. №
2.O.34.002**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

| | | |
|------------------------|------------------|-------------------|
| RWY Heading | 118/298 | |
| RWY Dimensions | 2850x45m | |
| ARP Coordinates | N 04 00.7 | E 009 42.5 |
| AD Elevation | 34'/ 10m | |

| | | |
|--|--|--|
| | Дата введения в действие 25.11.2019 | |
|--|--|--|