

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	--	---

HEFEI / Xinqiao
Хэфэй / Синьцяо

ZSOF (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME			LOC		VOR DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
15	Falcon RRJ95 B737	60x550 400'	60x750 400'	60x1200 400'	150x2200 690'	150x2300 690'	150x2200 690'	150x2300 690'
33	Falcon RRJ95 B737	60x550 410'	60x750 410'	60x1200 410'	150x2200 700'	150x2300 700'	150x2200 700'	150x2300 700'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
15/33	Falcon RRJ95	1150' (290m)	4400
	B737	1320' (340m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
15/33	Falcon RRJ95 B737	400	400	400	500	-