

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

HAIKOU / Meilan Хайкоу/ Мэйлань ZJHK (B)

PR of China KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME CAT2	ILS/DME (X,Y,Z)			LOC (GS out)		
			FULL	Limited	ALS	S out		ALS out
09	Falcon RRJ95 B737		60x550 274'	60x750 274'	60x1200 274'		145x1900 780'	145x2200 780'
10	Falcon RRJ95 B737	30x300 243' RA 102'	60x550 243'	60x750 243'	60x1200 243'		170x2300 600'	170x2400 600'
27	Falcon RRJ95 B737		60x550 265'	60x750 265'	60x1200 265'		145x1900 550'	145x2200 550'
	Falcon	Missed apch.climb grad min						
28	RRJ95 B737	4%			2,5%			
		FULL	Limited	ALS out		ALS out	150x2000 550'	150x2300 550'
		60x550 255'	60x750 255'	60x1200 255'	130x1500 255'	130x1900 255'		

RWY	A/c type	CIRCLING			
	ty pe	MDA (H)	VIS		
	Falcon	960' (270m)	3700		
09/27	RRJ95	960' (270m)	3700		
	B737	960' (270m)	4600		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Li	ghts (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10/28	Falcon RRJ95 B737	150	400	400	500	-
09/27	Falcon RRJ95 B737	400	400	400	400	

Дата расчета минимума аэродрома «21» 03. 2024 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002