	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

**НОВЫЙ УРЕНГОЙ**

**USMU (A)**

**Россия**


## LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC with SDF		LOC without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
09	Falcon RRJ95 B737	60x550 412'	60x750 412'	60x1200 412'	85x750 490'	85x1300 490'	140x1400 670'	140x2100 670'
27	Falcon RRJ95 B737	60x550 401'	60x750 401'	60x1200 401'	95x750 520'	95x1400 520'	145x1500 680'	145x2200 680'

RWY	A/c type	RNP				NDB X			
		LNAV/VNAV		LNAV		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
09	Falcon	85x750 491'	85x1300 491'	105x800 560'	105x1500 560'	110x1300 570'	110x2000 570'	125x1600 630'	125x2300 630'
	RRJ95	85x750 491'	85x1300 491'	105x800 560'	105x1500 560'	110x1300 570'	110x2000 570'	125x1600 630'	125x2300 630'
	B737	85x750 491'	85x1300 491'	105x800 560'	105x1500 560'	110x1300 570'	110x2000 570'	125x1600 630'	125x2300 630'
27	Falcon	95x750 513'	95x1400 513'	110x900 570'	110x1600 570'	120x1500 600'	120x2200 600'	185x2400 810'	185x3100 810'
	RRJ95	95x750 513'	95x1400 513'	110x900 570'	110x1600 570'	120x1500 600'	120x2200 600'	185x2400 810'	185x3100 810'
	B737	95x750 513'	95x1400 513'	110x900 570'	110x1600 570'	120x1500 600'	120x2200 600'	185x2400 810'	185x3100 810'

RWY	A/c type	NDB Y				NDB Z			
		with SDF		without SDF		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
09	Falcon	110x900 580'	110x1600 580'	-	-	110x900 580'	110x1600 580'	-	-
	RRJ95	110x900 580'	110x1600 580'	-	-	110x900 580'	110x1600 580'	-	-
	B737	110x900 580'	110x1600 580'	-	-	110x900 580'	110x1600 580'	-	-
27	Falcon	120x1100 600'	120x1800 600'	175x1800 780'	175x2500 780'	120x1100 600'	120x1800 600'	155x1500 710'	155x2300 710'
	RRJ95	120x1100 600'	120x1800 600'	175x1800 780'	175x2500 780'	120x1100 600'	120x1800 600'	155x1500 710'	155x2300 710'
	B737	120x1100 600'	120x1800 600'	175x1800 780'	175x2500 780'	120x1100 600'	120x1800 600'	155x1500 710'	155x2300 710'

Дата расчета минимума аэродрома  
«19» 03. 2025 г.

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p><b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Рег. №</b> <b>2.O.34.002</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
09/27	Falcon	1000' (240m)	2400
	RRJ95	1000' (240m)	3000
	B737	1000' (240m)	3600

**TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
09/27	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
-----------------------------------------------------